



通过中国环境标志产品认证



SKK  
四國化研

陶石砂壁状丙烯酸树脂类水性喷涂材

# SKK 陶彩砂 SKK CERAS

SKK 陶彩砂是以丙烯酸树脂乳液和着色陶石砂为主要原材料的多彩陶石砂壁状水性涂料。它不使用任何颜料，通过变换不同色彩的陶瓷颗粒，大理石和石砂的组合展现极富自然美和豪华感的陶石砂壁状墙面。



耐变色性 · 耐褪色性

自然色彩的豪华感

高耐久性 · 高耐候性

高附着力

## Samples & Colours



B-210



B-228



B-212



B-211



B-302



B-206



B-214



B-303



B-215



B-304



B-306



B-305



B-209



B-220



B-233



B-307



B-229



B-230



B-308



B-217



B-309



B-310



B-311



B-221



B-312



B-223



B-226



B-204



B-202



B-203



B-201



B-205



B-208



B-235



B-232



B-219



B-245



B-301



B-313



B-237



B-239



B-314



B-241



B-242



B-315



B-246



B-244



B-248



B-249




B-250



B-251



B-316



B-253



B-254

## 标准施工工艺

(20°C、65%RH)

工 序	材 料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装次数	间隔时间 (hr)			备 注	
					同工序内	各工序内	最终保养		
基 面	※1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使基面充分干燥,含水率低于10%,PH值小于10。</li> <li>●将表面的附着物完全去除,对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。</li> </ul>							
1	底 漆	※2 SKK 着色封固底漆	100	0.20-0.25	1-2	—	2 以上	—	滚筒、毛刷、 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/分 喷布幅宽: 25-30cm
		清 水	0-20	—					
2	主 材	SKK 陶彩砂	100	2.50-3.10	2	2 以上	—	24 以上	万能喷枪 口径: 4-6mm 压力: 392-588kPa(4-6kgf/c m <sup>2</sup> )
		清 水	0-4	—					

### ■注意事项

- ※1. 对 ALC 面,多孔质基面,粗糙基面,改造施工及其它有问题的基面施工时,请使用 SKK 瓷砖底腻子 (SKK TILE FILLER)(粉体 20kg/ 袋, 调和液 2.5kg/ 罐的套材) 或 SKK 水泥底腻子 (SKK CEMENT FILLER)(粉体 20kg/ 袋, 调和液 2.3kg/ 罐的套材),美乐修整材 KC-1000(MIRAC FOUND KC-1000)(粉体 20kg/ 袋, 调和液 5kg/ 罐的套材) 进行修整。
- ※2. 根据基面的种类,需要选定底漆。尤其是预制板、GRC 板等的底漆,请使用★SKK 美乐底漆 EPO (SKK MIRAC SEALER EPO)(15kg/ 罐的套材)。请向销售人员咨询。
- ※3. 改装工程使用溶剂型底漆的时候,溶剂等的影响会侵害旧涂膜,发生起鼓,收缩等问题。因此,请试涂确认后,再进行正式施工。
- ※4. 批次不同的材料,颜色多少会有点不同。因此在同一面进行施工的时候,应尽量避免使用多批次产品。
- ※5. 修补时使用的涂料刮卡请务必留底保存,并用同一批次,同一涂装方法进行修补涂装。
- ※6. 修补的时候,根据涂装表面的基质不同多少会产生色差。局部确认好涂装性能后再决定其稀释量。
- ※7. 大墙面涂装时,修补过的地方可能会有点显眼,请注意。
- ※8. 请尽量避免在间隙过大或将有大幅度变动的密封材料上进行涂装,因为涂膜有可能会发生龟裂。
- ※9. 以防发生涂膜起鼓,剥离,白化,污染等问题,明显发生结露的地方请回避。
- ※10. 最终养生期间,如有降雨,结露,可能会引起涂膜起鼓,剥离,白化,污染等问题,此时请暂停涂装或强制通风将涂膜表面水分去除。
- ※11. 原则上应避免在强风,降雨或降雪以及气温 5°C 以下、湿度 85% 以上的施工。在必须施工的情况下,应采取保温措施,使被涂面的表面温度达到 5°C 以上。
- ※12. 请严守涂材的稀释要求,用电动搅拌机 etc 将涂料搅拌均匀。

## 包 装

产品名称	容量
SKK 着色封固底漆 SKK COLOUR BINDER	20 kg/罐
SKK 陶彩砂 SKK CERAS	20 kg/罐

## 危险警告及安全对策

使用本产品之前,请先阅读产品容器上记载的注意事项。  
并且参照 SDS(化学品安全技术说明书)。  
涂装时候,请注意安全操作与管理。



### SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部  
〒567-0034 日本国大阪府茨木市中穂积 3-5-25  
电话:0081-72-621-7727 传真:0081-72-621-7728

**沈阳** 〒110000 沈阳市和平区中山路 59 号朝勤泰元中心大厦 22 层 10 号  
电话:024-23341553 传真:024-23341554

**长春** 〒130000 吉林省长春市朝阳区荷园路 877 号安联国际 A 座 624 室  
电话:0431-85362120 传真:0431-85362128

**天津** 〒300051 天津市和平区南京路 189 号津汇广场 1 座 1017 室  
电话:022-83195222 传真:022-83195223

**郑州** 〒450007 河南省郑州市金水区金水路心怡路交叉口楷林 IFC 写字楼 B 栋 303 室  
电话:0371-67721955 传真:0371-67972102

**西安** 〒710068 西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 B 座 702 室  
电话:029-87651949 传真:029-87651946

**武汉** 〒430022 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 1608 室  
电话:027-85267717 传真:027-85267629

**重庆** 〒400060 重庆市江北区庆云路 16 号 IFS 国金中心 2 号楼 2710 室  
电话:023-67878760 传真:023-67878759

**南京** 〒210005 南京市雨花台区锦绣街 5 号绿地之窗 C1 座 442 室  
电话:025-84795006 传真:025-84795009

**杭州** 〒310012 杭州市拱墅区学院北路 50 号东业三宝文化创意产业园 2 幢 315 室  
电话:0571-88006756 传真:0571-88006757

**苏州** 〒215004 苏州市金阊区干将西路 515 号佳福国际 1603 室  
电话:0512-66099677 传真:0512-66099177

**合肥** 〒230001 合肥市马鞍山路 130 号包河万达广场 6 号写字楼 908 室  
电话:0551-62828509 传真:0551-62828659

**昆明** 〒650228 昆明市西山区滇池路南亚风情第壹城 C 座 1 单元 1406 室  
电话:0871-65629571 传真:0871-65899878

**成都** 〒610041 成都市武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 505 室  
电话:028-87382080 传真:028-87382080

**深圳** 〒518000 深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 栋 14B1  
电话:0755-26917912 传真:0755-26917495

### 上海工厂

中国网址: <http://www.sk.com.cn>  
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

202206.HQ



### 四国化研(上海)有限公司

**上海** 〒200051 上海市长宁区仙霞路 319 号远东国际广场 A 座 2503-2506 室  
电话:021-62099169 传真:021-62099189

**北京** 〒100022 北京市朝阳区建国门外大街 26 号长富宫办公楼 4005 室  
电话:010-65618260 传真:010-65613819

**广州** 〒510623 广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西塔 1310-1311 室  
电话:020-22382629 传真:020-22382621