



通过中国环境标志产品认证



SKK
四國化研



高级新型天然石风格装饰涂材

SKK 帝丽真石

SKK GRANI PALACE



四國化研(上海)有限公司

高级新型天然石风格装饰涂材

SKK 帝丽真石

SKK GRANI PALACE

帝丽真石是一款高级天然石风格装饰涂材，由天然无机质素材为基础的主材层和多彩装饰效果的装饰层结合而成，尽显奢华视觉效果。赋予了建筑物更加个性立体效果。该产品还采用了硅丙树脂，让产品具备了高耐候性和高级耐污染性能。

特点



高级装饰性

富有立体感的涂膜，演绎出无与伦比的豪华装饰效果。通过各种设计工艺，为您展现的独特个性空间。



高耐候性

采用特殊合成树脂和陶瓷材料，使涂膜具备了高耐久性和高耐候性。



超低污染性

采用了陶瓷复合专利技术的超低污染面漆，可长期保持建筑物美观。



高附着性

帝丽真石对墙体有较强的附着性，可长期保护建筑物外墙。



防霉防藻功能

采用独特配方，使产品可以长时间的防止如霉菌，藻类等微生物导致的污染，保持了居住环境清洁卫生。

- 用途
公寓住宅的外墙等
- 适用基面
混凝土，水泥砂浆，各种窑业类板材等

标准色



PAL-201



PAL-206



PAL-211



PAL-216



PAL-202



PAL-207



PAL-212



PAL-217




PAL-203



PAL-208



PAL-213



PAL-218



PAL-204



PAL-209



PAL-214



PAL-219




PAL-205



PAL-210



PAL-215




PAL-220

● 施工工序

1 喷格缝漆



2 粘贴格缝棒



3 喷底漆



4 喷中涂



5 揭掉离型纸



6 喷主材



7 取下格缝棒



8 喷面漆



9 完成



■ 标准施工工艺

单层格缝工艺

(20°C、65%RH)

工序	材料	调配比 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装次数	间隔时间 (hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面	●使基面充分干燥, 含水率低于10%, PH值小于10。 ●将表面的附着物彻底去除, 对伤痕、不平、坑洼处进行修补。							—
底漆 (※1)	SKK 格缝漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/min. 喷幅: 25-30cm
	清水	5-15	—					
打墨线	为以下的施工打基础线。				—	—	—	—
粘贴格缝棒	对准横竖墨线小心粘贴格缝棒。				—	—	—	—
底漆	SKK帝丽真石专用底漆	100	0.20-0.25	1-2	2 以上	2 以上	—	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/min. 喷幅: 25-30cm
	清水	0-10	—					
中涂	SKK 帝丽真石中涂	100	3.0-3.5	1	—	0.5 以上	—	SK 万能喷枪 (彩砂喷嘴) 口径: 4-6mm 压力: 490-686kPa (5-7kgf/cm ²)
	清水	0-3	—					
揭掉离型纸	迅速揭掉格缝棒表面的离型纸。				—	24 以上	—	—
主材	SKK 帝丽真石主材	既调和	0.35-0.50	1-2	3 以上	16 以上	—	SKK多彩涂料专用喷枪 压力: 参照实际造型
取下格缝棒	待主材完全硬化后, 小心去除格缝棒。				—	—	—	—
面漆	SKK水性丙烯酸透明面漆	100	0.20-0.25	2	2以上	—	24 以上	滚筒, 毛刷 无气喷枪 喷出量: 800-1000ml/min. 喷幅: 25-30cm
	清水	0-20	—					

(※1) 根据现场不同情况, 还可配套使用SKK的其他种类的底漆产品。具体事项请咨询最近的SKK营业所。

■ 施工注意事项

SKK 帝丽真石的
施工注意事项请扫
描二维码确认参考。



危险警告及安全对策

使用本产品之前, 请先阅读产品容器上记载的注意事项。
并参考产品 SDS (化学品安全技术说明书)。
涂装时, 请注意安全操作与管理。

■ 产品包装

中文名称	英文名称	包装
SKK 帝丽真石专用底漆	SKK GRANI PALACE UNDERCOAT	16 kg/罐
SKK 格缝漆	SKK JOINT UNDER COAT	16 kg/罐
SKK 帝丽真石中涂	SKK GRANI PALACE MID-COAT	20 kg/罐
SKK 帝丽真石主材	SKK GRANI PALACE MAIN COAT	16 kg/罐
SKK 水性丙烯酸透明面漆	SKK ACRYLIC CLEAR TOP W	15 kg/罐

■ 工程案例



SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
河南 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂
Lot No. 2006001.35H-4