



沈阳北约客酒店/20000m<sup>2</sup>

# SKK 瑞丽

## SKK EL COAT

### 特点

SKK瑞丽是以特殊弹性树脂乳液为基材的水性高弹性涂料。滚涂、毛刷、喷枪均可施工，作业性良好。

#### 经年不衰的耐久性

由于架桥构造，具有优良的耐水、耐碱性，显示出出色的抵抗性。

#### 高弹性防水机能

强韧、高弹性的涂膜追随基面的裂缝，防止雨水的侵入。

#### 安全无害性

低气味、水性安全环保型涂料。

### 用途

一般外墙用（新建或改造）

### 包装

SKK瑞丽  
(三成光, 半光, 高光)

16kg/罐

### 《危险警告与安全对策》

使用本产品前，请先阅读产品包装上记载的注意事项。并参考产品的 SDS（化学品安全技术说明书）。使用时，请注意安全操作与管理。

### 标准施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m <sup>2</sup> )	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
面漆	SKK瑞丽	100	0.25~0.35	2	2以上	—	24以上	滚筒·毛刷 无气喷枪 喷出量: 800~1000ml/分 喷幅: 25~30cm
	清水	0~20						