



通过中国环境标志产品认证



四國化研

SKK NEW CLEAR SEALER

SKK水性多功能透明底漆

水性涂材专用底漆

特点

- 适用于溶剂型涂料以外的全部弹性和非弹性涂料。
- 水性丙烯酸环氧复合型水性透明底漆，对脆弱的基面有加固，增强，封碱效果。
- 产品为水性设计，安全环保，使用方便。

用途

- 适用于除溶剂型涂料以外的弹性、非弹性涂料。
- 水性涂材专用底漆
- 适用基面：混凝土,水泥砂浆,无石棉水泥纤维板等

标准施工工艺

(20°C、65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面处理	· 使基面充分干燥，含水率控制在10%以下，pH值控制在10以下。 · 除去附着物、灰尘，对伤痕、不平、坑洼处要进行修补。							
底漆	SKK水性多功能透明底漆	100	0.15~0.25	1-2	2以上	2以上	—	滚筒·毛刷 无气喷枪 喷出量：600~1000ml/分 喷幅：25~30cm
	清水	0~200						

施工注意事项

- ①当基面状况不良的情况下,应适当提高标准使用量。
- ②SKK水性多功能底漆的稀释率一般喷涂时为0-200%,毛刷、滚筒时为0-200%。
- ③切勿将SKK水性多功能透明底漆与溶剂型面漆搭配使用
- ④在5~40°C阴凉通风的室内存放,严禁霜冻,避免阳光直射。
- ⑤大风,降雨,降雪,以及温度低于5°C,湿度高于85%时,原则上中止施工。如必须施工,请采取保暖措施及防护措施,确保涂装面温度以及环境温度在5°C以上。
- ⑥重涂的时间会根据环境(温度、湿度、换气、通风)和涂膜的厚度发生变化。在低温或高湿度的环境下,干燥速度可能会减慢,敬请了解。

包装

产品名称	容量
SKK水性多功能透明底漆 SKK NEW CLEAR SEALER	15kg/罐

危险警告与安全对策

使用本产品前,请先阅读产品包装上记载的注意事项,并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。使用时,请注意安全操作与管理。