



通过中国环境标志产品认证



水性弹性底漆

SKK 水性弹性底漆

SKK ELASTIC SEALER W

SKK 水性弹性底漆是拥有溶剂型底漆功能的水性弹性底漆,它使弹性涂材的全水性化工艺得以实现,并对优化环境做出很大的贡献。

特点

- ▶ 与弹性涂料之间表现出优良的附着性。
- ▶ 基面渗透性, 固化性, 抗碱性能优良。
- ▶ 水性产品, 室内外都可以放心使用, 且施工简单。
- ▶ 有透明和白色两种产品可供选择。

用途

- ▶ 弹性涂料用底漆 (复层弹性涂料, 单层弹性涂料)
- ▶ 旧涂膜的改装工程

标准施工工艺

(20°C, 65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/㎡)	涂装次数	间隔时间 (hr)			备考
					同工序内	各工序间	最终养护	
基面处理	<ul style="list-style-type: none"> ●要将基面充分干燥, 使其含水率在 10% 以下, pH10 以下。 ●要附着物完全除去, 对伤痕、不平、坑洼进行修整。 							
底漆	SKK 水性弹性白色底漆	100	0.12-0.15	1	-	2 以上	-	滚筒、毛刷、无气喷枪 喷出量: 600-1000ml/min 喷幅: 25-30cm
	清水	0-20	-					

- ☆1. 请严格遵守上述调配量, 当基面状况不良, 应当提高标准使用量。
- ☆2. 切勿将SKK 水性弹性底漆与溶剂型面漆搭配使用。
- ☆3. 要使基面良好的干燥, 使含水率在10%以下, PH在10以下。
- ☆4. SKK水性弹性白色底漆的稀释率一般喷涂时为10-20%, 毛刷、滚涂时为0-10%。SKK水性弹性透明底漆的稀释率一律为0-5%。
- ☆5. 请在阴凉干燥、通风的室内存放, 严禁霜冻, 避免阳光直射。
- ☆6. 原则上请避免温度在5°C以下, 湿度在85%RH以上时的施工, 必须施工时, 请采取保暖措施以使周围气温及被涂面温度达到5°C以上方可施工。

包装

- SKK 水性弹性透明底漆 15kg / 罐
- SKK 水性弹性白色底漆 15kg / 罐

危险警告及安全对策

使用本产品前, 请先阅读产品包装上的注意事项, 并参考产品的SDS(化学品安全技术说明书)。使用时, 请注意安全操作与管理。



SK化研株式会社

日本总公司国际事业本部 电话: 0081-72-621-7727



四国化研(上海)有限公司

中国网址: <http://www.sk.com.cn>
日本网址: <http://www.sk-kaken.co.jp>

上海 电话: 021-62099169
北京 电话: 010-65618260
广州 电话: 020-22382629
沈阳 电话: 024-23341553
天津 电话: 022-83195222

长春 电话: 0431-85362120
郑州 电话: 0371-67721955
西安 电话: 029-87651949
武汉 电话: 027-85267717
重庆 电话: 023-67878760

南京 电话: 025-84795006
杭州 电话: 0571-88006756
苏州 电话: 0512-66099677
合肥 电话: 0551-62828509
昆明 电话: 0871-65629571

成都 电话: 028-87382080
深圳 电话: 0755-26917912
上海工厂