

# SKK水性氟透明保护面漆

SKK F CLEAR W

## 特点

SKK水性氟透明保护面漆是采用了氟树脂结合剂的水性透明氟树脂面漆。强韧的氟碳（C-F）结合构造，使其与以往的聚氨酯树脂和硅树脂涂料相比较，具有更优良的耐久性能。可用于真石涂料，仿石多彩涂料的罩面保护漆使用。

- 富锌效果发挥了优异的防腐蚀性能。
- 与基面有着优异的粘着性。
- 具有优质的耐磨损和耐冲击性能。

## 用途

- 一般外墙用真石涂料，仿石多彩涂料，质感涂料等的罩面漆。

## 包装

产品名称	规格
SKK 水性氟透明保护面漆 (三成光，高光)	15kg/ 罐

## 危险警告和安全对策

### 危险情报及安全对策

- 使用前,请先阅读产品容器上记载的注意事项并参考SDS。
- 使用时,要注意安全管理进行施工。

## 标准施工工艺

[23°C]

材 料	调配量 (重量比)	所要量 (kg/m)	涂装次数	涂装间隔时间(hr)		備 考
				同工序内	各工序间	
SKK水性氟透明保护面漆	100	0.28~0.35	2	2以上	24以上	滚筒，毛刷 无气喷枪
清 水	0~20	—				

1. 请避免阳光直射处以及冬季易结冰处放置本产品。
2. 原则上请避免气温在5°C以下，湿度85%RH以上时的施工，必须施工时，请采取保暖措施以使周围气温及被涂面温度达到5°C以上后方可施工。