



SKK SILICON CLEAR W

SKK水性硅透明面漆

水性硅树脂透明面漆



通过中国环境标志产品认证



产品简介

该产品是硅丙树脂乳液作为结合剂的水性透明涂料。强韧的硅氧烷结合，实现了比以往溶剂型聚氨酯树脂类涂料还要好的耐久耐候性。特别推荐作为真石涂料和仿石多彩涂料的保护面漆使用。

特点

- **超耐久性·耐候性** 涂膜内部为硅氧烷结合 (Si-O-Si)、对紫外线、臭氧、热、湿气等显示了优异的抵抗性，提高了产品的耐久性。
- **低污染性** 涂膜表面坚韧而致密，可防止污染侵入，长期维持建筑美观。
- **安全设计** 水性设计，无需担心火灾问题。安全环保，改善现场作业环境。
- **提高资产价值** 与以往的丙烯酸树脂和聚氨酯树脂涂料相比较耐久性更高。延长了建筑寿命，降低了翻新成本，提高了资产价值。
- **施工便捷** 单组分水性产品，无需繁琐的调和工序。施工性好，简单方便。

用途

一般外墙用真石涂料，仿石多彩涂料，质感涂料等的罩面漆。

包装

SKK水性硅透明面漆 三成光 15kg/罐
SKK水性硅透明面漆 高光 15kg/罐

《危险警告与安全对策》

使用本产品前，请先阅读产品包装上记载的注意事项。
并参考产品的 SDS（化学品安全技术说明书）。使用时，请注意安全操作与管理。

标准施工工艺

(20°C、65%RH)

工序	材料	调配量 (重量比)	所需量 (kg/m ²)	涂装 次数	间隔时间 (hr)			备注
					同工序内	各工序間	最终养护	
面漆	SKK水性硅透明面漆	100	0.20~0.25	2	2以上	—	24以上	滚筒·毛刷 无气喷枪 喷出量: 800~1000ml/分 喷幅: 25~30cm
	清水	5~15						